

RUGGED Tab 8A Entry



Lüfterloses Einstiegs-Industrie-Tablet für vielseitige Anwendungen

Das RUGGED Tab 8A Entry ist das kompakte Einstiegs-Tablet aus der spo-comm Industrie-Tablet Reihe und bietet trotz seines günstigen Einstiegslevels eine beeindruckende Performance. Ausgestattet mit einem MediaTek Helio G99 Prozessor, 8 GB RAM und einer 128 GB eMMC SSD, verarbeitet es zuverlässig industrielle Anwendungen, Logistikprozesse und mobile Datenerfassung. Das robuste Gehäuse mit passiver Kühlung sorgt für geräuschlosen Betrieb und einen erweiterten Temperaturbereich, sodass das Tablet selbst unter anspruchsvollen Bedingungen einsatzbereit bleibt. Mit dem integrierten Android 12 Betriebssystem ist es flexibel für Softwarelösungen, mobile Apps und IoT-Anwendungen einsetzbar und lässt sich nahtlos in bestehende Unternehmensumgebungen integrieren.

Technische Daten

[Gewährleistungsübersicht Tablets](#)

System

CPU	MediaTek Helio G99
GPU	ARM Mali-G57 MP2
RAM	Onboard 8GB DDR4 Low Power
SSD / HDD	Onboard 128 GB eMMC SSD

I/Os

Front	1 x PowerButton
Back	1 x USB 2.0 1 x USB 2.0 Typ C (Aufladen / Datenaustausch) 2 x SIM-Card Slot

Erweiterungen

WiFi	Intel® Wireless-AC 9461
Bluetooth	Bluetooth 5.2
4G-Modul	MEIG SLM750
GPS-Modul	uBlox NEO-7M-0-000
NFC	13.56 MHz, Kartenlesedistanz: 4cm

Umgebung / Masse

Abmessungen (B x T x H)	155 mm x 236 mm x 20 mm
Umgebungsbedingungen (Betrieb)	-20°C bis +60°C
Kühlung	passiv
Leistungsaufnahme Idle in W	7.2

Display

Größe (Zoll)	8
Auflösung	1200 x 900 // 16:10
Betrachtungswinkel (L,R,H,L)	85° / 85° / 85° / 85°
Helligkeit (cd/m²)	550
Paneltyp / Backlight	IPS / TFT
Weiteres	5-Punkt Multitouch

Sonstiges

Betriebssystem	Android 12
Batteriekapazität	10000 mAh / 3,8v
Stromversorgung	USB Typ C (9V / 2A)
Standards & Zertifikate	CE, IP65 Waterproof and Dustproof, MIL-STD-810H zertifiziert
Warnhinweis Class A	Das Gerät ist vorgesehen für die Nutzung in Industrieumgebung. Der Betrieb dieses Gerätes kann im Wohnbereich Funkstörungen verursachen.
Warnhinweis bei 802.11a Nutzung	Falls Sie das WLAN Modul nach 802.11a im 5 GHz Bereich verwenden wollen: Die Nutzung im Frequenzbereich 5150 MHz – 5350 MHz ist nur in Innenräumen gestattet!